



Type 15 Exklusiv

T 30 Abschluss mit 3-teilig klappbarer Metalltreppe


- 1 **Brandhemmend T 30 gemäß Ö-Norm B 3860 oder eine Feuerwiderstandsdauer von 30 min in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2**
- 2 **Wärmedämmung K-Wert 1,3**
- 3 **Luftdurchlässigkeit A-Wert 0,15**
- 4 **Versenkte Scharniere**
- 5 **60 mm starke Mineralfaserplatte und umlaufende Dichtung im Deckel und im Futterkasten**
- 6 **Neu: 2 Dichtungen serienmäßig**
- 7 **Thermische Trennung Zarge - Futterkasten**
- 8 **Neu: 18 mm starker Futterkasten Höhe 38 cm**
- 9 **Auch mit automatischem Isolationsoberdeckel lieferbar (=T 16 Elite) (dadurch K-Wert 0,7!)**
- 10 **Sicherheitshandlauf serienmäßig**

Optionen Sonderzubehör

- ISO-Oberdeckelset (manuell seitlich links oder rechts)
- Ausführung in T 60
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set



**PASSIVHAUS
EINBAUSET
=BLOWER-DOOR-SET!**



Reihmaß	A Futterkastenmaß	B Raumhöhe	C Ausklappraum	Verläng.-Set bis RH**	D Schwenkraum OD autom.	D Schwenkraum OD manuell	Artikel-nr.	ISO-OD Set
110/70	109/69/38	-263	50	-286	152	106	21330	Art. Nr. 213100
120/60	119/59/38	-275	40	-290	*	95	21332	Art. Nr. 213105
120/70	119/69/38	-275	40	-290	152	106	21331	Art. Nr. 213110
130/70	129/69/38	-275	40	-300	152	106	21333	Art. Nr. 213120
130/70	129/69/38	-300	50	-	152	106	21334	Art. Nr. 213120
140/70	139/69/38	-275	30	-300	152	106	21335	Art. Nr. 213130
140/70	139/69/38	-300	40	-	152	106	21336	Art. Nr. 213130

*Bei dieser Option ist kein automatischer ISO-OD möglich
**Bei dieser Option ist kein ISO-OD möglich

S Y S T E M D A C H B O D E N T R E P P E N